


XDUB - TRANSPALETA ELECTRÓNICA 24V

Ideal para grandes almacenes y para moverse a velocidades elevadas en grandes superficies.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Cargador de batería electrónica 24V 30A con microprocesador.
- Baterías de tracción carenadas con planchas tubulares 24V 160Ah.
- Instalación electrónica 24V alta frecuencia.
- Freno de estacionamiento electromagnético.
- Frenado a contracorriente.
- Fin de carrera eléctrico. (XM)
- Timón ergonómico en material anti-golpes.
- Reducción automática de la velocidad. (XM)
- Claxon.
- Indicador de descarga de batería.
- Llave de contacto.
- Mando horquillas por pulsadores.
- Horquillas fijas longitud 1150 mm.
- Pulsador de seguridad contra accidentes.
- Pulsador de emergencia.
- Grupo de tracción amortiguado.
- Liberalización manual del grupo de tracción.
- Elevación de horquillas 200 mm. (XM)
- Pistón de elevación cromado.
- Contador digital.
- Rodillos dobles traseros.
- Pulsador doble y palanca de mando de horcas.
- Estribo plegable con protecciones laterales.
- Ruedas estabilizadoras con soporte extra fuerte.
- Timón de mando con amortiguador de gas.



El grupo de tracción amortiguado asegura la perfecta adherencia de la rueda motriz al pavimento aún en caso de profundas irregularidades.



XDUB



DISPONIBLE INOX

modelo	XDUB 1216	XDUB 1516	XDUB 1225	XDUB 1525	XDUB 1230	XDUB 1530	XDUB 1235	XDUB 1535
Q kg	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500
C mm	600		600		600		600	
I mm	1150		1150		1150		1150	
L mm	1895	1915	1930	1950	1930	1950	1930	1950
X mm	380		415		415		415	
X2 mm	175		175		175		175	
Y mm	1340	1360	1340	1360	1340	1360	1340	1360
L2 mm	745	765	780	800	780	800	780	800
M mm	530		530		530		530	
N mm	160		160		160		160	
h1 mm	1990		1740		1990		2240	
h2 mm	1450		200		200		/	
h3 mm	1600		2500		3000		3500	
h4 mm	2120		3020		3520		4020	
B mm	840		840		840		1000*	
WA* mm	1660		1660		1660		1660	
WA** mm	1980		1980		1980		1980	

*Plataforma plegable abatible

