

XTD/XTDP - TRANSPALETA ELECTRÓNICA 24V - Velocidad hasta 6 km/h
 Adecuada para mercancías pesadas y manipulación de cargas; ideal para actividades fuertes. El modelo XTDP permite pesar y transportar las mercancías.

EQUIPAMIENTO DE SERIE


- Cargador de batería electrónica 24V 30A con microprocesador.
- Tracción batería 12V 160Ah.
- Instalación electrónica 24V de excitación separada con frenado y recuperación de energía.
- Freno de estacionamiento electromagnético.
- Fin de carrera eléctrico.
- Timón ergonómico en material anti-choque.
- Interruptor de encendido a llave.
- Indicador de batería descargada.
- Fusible de protección.
- Indicador acústico.
- Pulsador de seguridad contra accidentes.
- Pulsador de emergencia.
- Liberación manual del grupo de tracción.
- Rodillos anteriores dobles oscilantes.
- Ruedas estabilizadoras con soporte extra fuerte.
- Mandos de las horquillas mediante un pulsador.
- Horquillas fijas de longitud 1150 mm.
- Elevación de horquillas 200 mm.
- Grupo de tracción amortiguado.
- Cojinetes herméticos y tornillos con rótulas auto lubricantes.
- Pistón de elevación cromado.



XTD



XTDP



El grupo de tracción amortiguado asegura la perfecta adherencia de la rueda matriz al pavimento aún en caso de profundas irregularidades.

modelo		XTD XTDP 1502	XTD XTDP 2002	XTD XTDP 2502	XTD XTDP 3002
Q	kg	1500	2000	2500	3000
C	mm	600	600	600	600
I	mm	1150	1150	1150	1150
L	mm	1705	1705	1705	1705
X	mm	180	180	180	180
X2	mm	190	190	190	190
Y	mm	1335	1335	1335	1335
L2	mm	555	555	555	555
M	mm	540	540	540	540
N	mm	170	170	170	170
h1	mm	1030	1030	1030	1030
h3	mm	200	200	200	200
B	mm	750	750	750	750
WA	mm	1550	1550	1550	1550

DISPONIBLE
INOX

